

# TEXTIL RETINA BACKLIT 185GR SUBUV FR



## Descripción:

Tejido ultra suave, elegante y tupido especial para perfiles de aluminio retroiluminados, muy flexible y antiarrugas, ideal para sublimación y confección con keder.

## Aplicaciones:

Ideal para cajas de luz y sistemas de marco.

| CARACTERÍSTICAS                       | VALOR                         | ESTÁNDAR                           |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Material</b>                       | 100% poliéster                | DIN600001, ASTM - D7641            |
| <b>Peso</b>                           | 185 g/m2 5.4oz/sq.yd          | DIN EN ISO 2286 -2, ASTM - D751    |
| <b>Método de tejido</b>               | Tejido                        | -                                  |
| <b>Factor de transmisión</b>          | (49 + / -2) %                 | ANSI PH1.19 ISO5/2                 |
| <b>FR</b>                             | DIN 4102 -B1, NFPA 701 TEST 1 | DIN 4102-B1, NFPA 701 TEST 1       |
| <b>Ancho</b>                          | Up to 3.2M / 126"             | DIN EN ISO 3759 ASTM - D751 - 2006 |
| <b>Temperatura de fijación</b>        | 190 - 210°C, 1-2min           | -                                  |
| <b>Temperatura de amarilleamiento</b> | ≥210°C                        | -                                  |
| <b>Tinta</b>                          | Sublimación, UV               | -                                  |

## Disponible en la tienda online:

PL761160 - Textil Retina Backlit 185gr SUBUV FR 3,20x50m

