



VINILO PUNTO FLOORWALK 200MIC

Descripción:

- Film Floor Graphics para publicidad de suelos.
- No requiere ningún film de laminación adicional.
- Muy fácil de aplicar y sin burbujas gracias a la tecnología adhesiva "easy dot".
- Adecuado para tintas de látex y curables por UV (resistencia al deslizamiento certificada según DIN 51130 evaluaciones del grupo R9 / V; IFA Institut für Arbeitssicherheit con material impreso).

Características:

- PVC monomérico blanco 200 mic.
- Tecnología adhesiva "Easy dot".
- Certificado R9 (IFA DIN 51130), después de imprimirse con tintas curables con látex y UV.
- Retardante al fuego según EN 13501-1 incl. Tintas curables por UV (clase B - s1).

Aplicaciones:

- Diseñado para aplicaciones de interior a corto plazo como ferias comerciales, ventas de temporada, etc., como publicidad gráfica en el suelo, ¡sin más film protector en la parte superior!
- Universalmente aplicable para uso en interiores.
- Fuerte impacto visual de la publicidad en el suelo.
- Tenga en cuenta que debido a las múltiples áreas de aplicación de este material (combinado con varios films, láminas de PVC u otros sustratos de aplicación) puede ocurrir una fluctuación dimensional determinada físicamente que puede posiblemente desencadenarse por fluctuaciones de temperatura durante el procesamiento y/o durante la aplicación real. Para esto razón, todas las especificaciones en nuestra información técnica se entienden como referencias, y no se pretende explícitamente como un base de garantía o garantía. Debido a que es imposible probar todas las combinaciones posibles de impresión y aplicación, recomendamos a los clientes que realicen sus propias pruebas para ver si el material está calificado para el uso final real.

Ventajas/Características especiales:

- Imprimible directamente para obtener la certificación antideslizante.
- No se requiere laminación adicional.
- Muy buena adherencia de la tinta y resistencia al rayado.
- Se recomienda aplicar sobre revestimientos de suelos lisos como e. gramo. baldosas de cerámica, mármol, etc.
- Posible cortar con dispositivos de corte estándar, plotters, etc.
- Diseñado para aplicaciones de 3 meses impresas con tintas curables por UV.
- Protección contra incendios*: clasificación según EN 13501-1 (clase B - s1/apenas inflamable) *prueba con material impreso con tintas curables por UV.



Características técnicas:

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Tipo de film	Soft PVC-film, blanco
Peso	25±5 g/m ²
Grosor	200±10um
Fuerza de ruptura [N/15mm]	lengthwise: > 66 crosswise: > 60
Alargamiento al desgarro	lengthwise: > 270 crosswise: > 260
Resistencia al desgarro [N/mm]	lengthwise: > 2' crosswise: >7
Estabilidad dimensional MD/CD	MD: > 2,5 mm CD < 1,2 mm

Advertencia:

En caso de impresión capa múltiple, el film PVC no aguantaría a una alta radiación UV.

Disponible en la tienda online:

PL675275 - Vinilo Punto Floorwalk 200mic Latuv 1,37x30m

PL675274 - Vinilo Punto Floorwalk 200mic Latuv 1,06x30m

PL675263 - Vinilo Punto Floorwalk 200mic Latuv 1,60x30m

