

# CINTA VELCRO ADHESIVO

## Descripción:

Cinta velcro adhesivo material base de resina de caucho. Se recomienda su uso sobre la mayoría de superficies limpias y lisas (excepto algún tipo de plastificante).

Color ámbar.

Vida del producto: máximo 3 años, almacenado en un lugar seco y oscuro, a una temperatura entre 10°C y 30°C.

## Propiedades de resistencia:

Oxidación: Pobre

Plastificantes, aceites: Pobre

Humedad relativa alta: Pobre

Disolventes polares (M.E.C. etc.): Pobre

Disolventes no polares (gasolina, etc.): Adecuado

Migración: Pobre

Alta temperatura: Adecuado

Baja temperatura: Adecuado

Radiación U.V.: Pobre

Rango de temperaturas: -15°C a +90°C (Dependiendo de la carga y la humedad relativa).

## Uso:

Desengrasar la superficie donde se va a aplicar la cinta adhesivada con alcoholes (la superficie debe estar limpia de grasas, humedad, polvo, siliconas, etc.).

Retirar el papel protector y presionar la cinta firmemente contra la superficie, con especial atención sobre los bordes. Preferiblemente, dejar la superficie y la cinta adhesivada en reposo durante 24 horas después de la adhesión.

	MEDIDAS	MÉTODO TEST
<b>Tiempo de curado 20 min</b>	Mínimo 8 N/cm Promedio 15 N/cm	Método de test: FINAT ; FTM 1
<b>Tiempo de curado 24 h</b>	Mínimo 10 N/cm Promedio 17 N/cm	Método de test: FINAT ; FTM 1
<b>Cizalladura estática</b>	≥ 7 días	Método de test: FINAT ; FTM 8
<b>Temperatura de reblandecimiento</b>	≥ 90°C	Método de test: ASTM D-816

## Disponible en la tienda online:

PL798535 - CINTA VELCRO ADHESIVO RECEPTORBLANCO 0,02X25M (LOOP)

PL798536 - CINTA VELCRO ADHESIVO TRANSMISOR BLANCO 0,02X25M (HOOK)

