

## VELA 1602 UV



<b>Model</b>	VELA 1602 UV
<b>Cabezal de impresión</b>	Dos cabezales Epson i3200 - U1
<b>Tecnología de impresión</b>	Piezoeléctrico Inkjet
<b>Medidas aceptables</b>	Ancho 1620mm Grosor Máximo 1mm Peso 60kg
<b>Ancho de impresión</b>	1600mm
<b>Cartuchos de tinta</b>	Tipo: UV Capacidad: 4*4 CISS (Cartucho de tinta de 220 ml con tanque de tinta de 1,5 L 6*6 CISS (6 colores), 8*8 CISS (8 colores) opcional Color: 4 colores (Cian, Magenta, Amarillo, Negro) 6 colores, 8 colores opcional
<b>Resolución de impresión</b>	Máximo 2400 dpi
<b>Velocidad de impresión</b>	CMYK 6 pasadas: 720*900dpi (21m2/h) W+CMYK 6 pasadas: 720*900dpi (11m2/h)
<b>Unidad de curado</b>	Lámpara ultravioleta de refrigeración por agua
<b>Interfaz</b>	Ethernet
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 220V ±10%, 50/60 HZ
<b>Dimensiones (con soporte)</b>	101.7 (W) x 26.9 (D) X 58.3 (H) in // 2585 (W) x 685 (D) x 1482 (H) mm
<b>Peso (con soporte)</b>	240 kg
<b>Ambiente</b>	Power on: Temperatura 59F a 90F (15°C a 32°C) 68F (20°C) // Humedad: 35 a 80% (sin condensación) Power off: Temperatura: 41F a 104F (5°C a 40°C) // Humedad: 20 a 80% (sin condensación)
<b>Accesorios</b>	Cable de datos, prensador de medios, manual del usuario, tanque de mantenimiento, cartuchos de tinta.
<b>RIP</b>	Photoprint

