

POSTERWALL SANDTEX PP HIGH TACK 120MIC

Descripción:

Film autoadhesivo de polipropileno (PP) blanco con textura arenosa de 120mic y libre de PVC. High tack, base agua, resistente al paso del tiempo y con adhesivo de acrilato permanente elástico. Superficie lisa mate. Con certificado FR B1.

La alternativa ecológica para superficies difíciles, superficie adhesiva libre de PVC.

Ventajas:

- Excelente reproducción del color y calidad de impresión
- Alta estabilidad dimensional
- Alta resistencia adhesiva

Compatible con tintas Látex y UV.

Anchos disponibles: 1,55m.

Aplicaciones:

Su adhesivo high tack permite la aplicación en paredes lisas y ligeramente rugosas, hormigón, superficies expuestas a mayor desgaste. Apto para aplicaciones a largo plazo de interior. Duración en aplicaciones de exterior (no impresas) 2 años dependiendo de la aplicación i la superficie.

Se puede aplicar en superficies plans y curvas en 2D.

FILM	MEDIDAS
Grosor	120mic
Brillo	<30
Estabilidad dimensional	MD: ≤ + 0,1 CD: ≤ + 0,6
ADHESIVO	MEDIDAS
Valor pH	7,0
Fuerza adhesiva [N/25mm]	10 min: > 11 24h: > 14 AFERA 4001
Fuerza vidrio adhesiva [N/25mm]	10 min: > 11 24h: > 13 AFERA 4001
MASKING	MEDIDAS
Grosor	155 ± 10 um
Peso	140 ± 5
Fuerza removedora [mN/cm]	40-100 speed 300 mm/min
OTROS	MEDIDAS
Condiciones de almacenaje	18° - 25°C HR: 40 - 65%
Superficies de alta energía	Adhesión en superficies limpias y secas > + 5 ° C / 41 ° F Retirada del film > + 5 ° C / 41 ° F
Superficies de menos energía	Adhesión en superficies limpias y secas > + 5 ° C / 41 ° F Retirada del film > + 5 ° C / 41 ° F

Disponible en la tienda online:

PL673320 - Posterwall PP Sandtex High Tack 1,55X50m

