

LAMINADO POLI-LUX FLOORGRAPHICS 200 (AS/P) 170MIC

Descripción

Film de PVC monomérico (antideslizante, transparente mate, 120 μ), con adhesivo de acrilato en base solvente transparente (permanente), laminado a un soporte de papel monosiliconado con clay (90 g/m²). La película de PVC ofrece una elevada estabilidad dimensional. Especialmente diseñada para realizar aplicaciones de imágenes en pisos con características anti-deslizantes y una superficie resistente a las rayaduras. Siendo adecuada para todo tipo de decoración y publicidad en el suelo (aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales, etc.)

Durabilidad de almacenamiento

- Mínimo 2 años si se almacena a una temperatura promedio entre 20°C y 25°C con humedad relativa de 50% y si se conserva en su embalaje original.

Recomendaciones para la laminación

- Rogamos asegurarse de que la impresión este perfectamente seca antes de proceder con las operaciones de laminación.
- Recomendamos dejar secar las tintas como mínimo 48 horas si es necesario, desde el momento de la impresión.

CARACTERÍSTICAS	MEDIDA
Grosor	120 mic
Adhesivo	Acrilato de base solvente transparente, permanente
Adhesión	5,5 N/cm
Soporte	Papel monosiliconado con clay (90 g/m ²)
Temperatura de aplicación	+10 a +40 °C
Temperatura de ejercicio	- 20 - +50 °C
Temperatura adecuada	-20 -----+70 °C
Durabilidad al exterior	3 años (Para aplicaciones como film de protección) 6 meses (Para aplicaciones como film de impresión de pisos y con características antideslizantes)

