

VINILO WINDOWS PERFORADO UNIVERSAL 180MIC

Descripción:

- Film de PVC autoadhesivo monomérico blando de 180 mic.
- Impresiones dinámicas, perfecta visibilidad gracias al equilibrio 60:40 entre vinilo y agujeros.
- Apto para UV, látex, solvente y (eco) solvente.
- Fácil de remover hasta 12 meses después de la aplicación.
- Tiene doble liner.

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	
PVC	Tipo	Film de PVC blando monomérico calandrado
	Grosor	180 ±10um
	Código de color	Blanco
	Trasera	Revestimiento negro
	Contracción	≤ 0.6%
	Tensión superficial	≥ 30dn/cm
	Opacidad	> 99%
	Número de agujero	Promedio de 130/sq in
	Diámetro entre agujero	1,62mm
	Distancia entre agujeros	2,4mm
	Espacio entre agujeros	41%
ADHESIVO	Tipo	Cola removible transparente a base de disolvente y sensible a la presión
	Peso (g/m2)	30±2
	Temperatura de adhesión	15°C - 40°C
	180° Peeling Force	5N/25mm 20 min
	Adherencia inicial	≥5# Bola de acero GB4852-84
	Poder de sujeción	≥ 800min
	Durabilidad de la eliminación	Un año de pegamento limpiamente removible sobre una superficie de vidrio limpia a una temperatura de 23-25°C y RH de 50-50°C
LINER	Tipo	Papel kraft laminado
	Color	Blanco
	Peso	240±5g/m2
	Fuerza de liberación	0,4-1N/4cm
Período de almacenamiento	12 meses en condiciones ordinarias a una temperatura de 22°C y una humedad relativa de 50-55%.	
Aplicación	Medio de visión unidireccional utilizado en máquinas de impresión digital y serigrafía para señalización de cartelería, gráficos para vehículos, metro y paredes de cristal de edificios	

