

POSTER LITE PLUS

La laminadora Poster Lite es un equipo de nivel básico de asistencia roll to roll automático, sensible a la presión y con asistencia térmica en el rodillo superior (máx. 60°C) para proporcionar excelentes resultados sobre una amplia gama de films de laminación y adhesivos de doble cara. Ideal para aplicaciones de laminado o montaje de gran formato.

Características:

- 1600 mm de ancho de trabajo para obtener un alto rendimiento sobre una amplia gama soportes
- Ajustes de presión y velocidad ajustables para máxima versatilidad.
- Apertura de muesca de 35 mm para cubrir una amplia gama de sustratos.
- Rodillo superior asistido por calor para un excelente rendimiento de laminación
- Velocidad máxima de 6 m / min para mejorar la productividad.
- Sistema de elevación con manivela lateral
- Eje de aluminio intercambiable de 3 “
- Panel de control de membrana
- Control de velocidad variable
- Control de dirección bidireccional (adelante y atrás)
- Fotocélula y parada de seguridad instaladas
- Cambio automático y con pedal
- Placa de presión extraíble
- Certificado CE



| CARACTERÍSTICAS | |
|--|----------------------------------|
| Ancho máximo de trabajo | 1600 mm |
| Velocidad de trabajo variable | 0-6 m/min |
| Máxima apertura entre rodillos | 35 mm |
| Temperatura máxima de asistencia térmica | 60°C |
| Díámetro del rollo | 120 mm |
| Material del rodillo superior | Goma de silicona |
| Material del rodillo inferior | Silicona natural |
| Accionamiento del motor | AC110V 230V/90W |
| Consumo eléctrico | 1300 W |
| Potencia requerida | AC110V/50-60Hz AC230V/50-60Hz |
| Medidas de la máquina | 2000 x 600 x 1300 mm |
| Dimensiones de envío | 2150 710 750 mm |
| Peso | 270kg |

