

LONA FRONTLIT FUSION FR 510GR

Descripción:

Lona fundida de alta calidad, acabado mate de 510gr.
Se puede imprimir en solvente, eco solvente, UV y Latex.
Soldable.

Aplicaciones:

Para publicidad interior y exterior, lonas para publicidad en estadios o pabellones, exposiciones. Para displays de gran formato.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	ESTÁNDAR
Material	100%PES	DIN EN ISO2060
Trama	1000 denier	DIN EN ISO2060
Tejido básico	20x20 pulgadas	DIN 60001
Peso total	510g/m ²	DIN53352 BS3424 método 5A
Peso tejido	170g/m ²	DIN53352 BS3424 método5B
Peso coating PVC	340gr/m ²	DIN53352 BS3424 método5B
Resistencia tracción	urdimbre: 2200N/5cm	DIN53354 BS3424 método6A
Resistencia rotura	trama: 1900N/5cm urdimbre: 300N trama:250N	DIN53356 BS3424 método7A
Adhesión	80N/5cm	DIN53357 BS3425 método9B
Temperatura	-20°C +70°C	DIN53372 BS3424 método10
Retardante al fuego	Si	-
Lacado	No	-

Disponible en la tienda online:

PL677310 - Lona Frontlit Fusion Fr 510gr 5,00x50m
 PL676740 - Lona Frontlit Fusion Fr 510gr 5,00x50m
 PL676730 - Lona Frontlit Fusion Fr 510gr 3,20x50m
 PL676720 - Lona Frontlit Fusion Fr 510gr 2,50x50m
 PL676710 - Lona Frontlit Fusion Fr 510gr 1,60x50m
 PL676709 - Lona Frontlit Fusion Fr 510gr 1,60x25m
 PL676705 - Lona Frontlit Fusion Fr 510gr 1,37x50m
 PL676704 - Lona Frontlit Fusion Fr 510gr 1,37x25m
 PL676700 - Lona Frontlit Fusion Fr 510gr 1,06x50m
 PL676699 - Lona Frontlit Fusion Fr 510gr 1,06x25m

