

TEXTIL RETINA BACKLIT 185GR SUBUV FR



Descripción:

Tejido ultra suave, elegante y tupido especial para perfiles de aluminio retroiluminados, muy flexible y antiarrugas, ideal para sublimación y confección con keder.

Aplicaciones:

Ideal para cajas de luz y sistemas de marco.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	ESTÁNDAR
Material	100% poliéster	DIN600001, ASTM - D7641
Peso	185 g/m2 5.4oz/sq.yd	DIN EN ISO 2286 -2, ASTM - D751
Método de tejido	Tejido	-
Hilo Dtex	75x75x75	DIN EN ISO 1060, ASTM - D1907
Factor de transmisión	(49 + / -2) %	ANSI PH1.19 ISO5/2
FR	DIN 4102 -B1, NFPA 701 TEST 1	DIN 4102-B1, NFPA 701 TEST 1
Ancho	Up to 3.2M / 126"	DIN EN ISO 3759 ASTM - D751 - 2006
Temperatura de fijación	190 - 210°C, 1-2min	-
Temperatura de amarilleamiento	≥210°C	-
Tinta	Sublimación, UV	-

Disponible en la tienda online:

PL761160 - Textil Retina Backlit 185gr SUBUV FR 3,20x50m

