

FILM PET FERRICO 180MIC UNIVERSAL

Descripción:

- PET blanco mate con film de acero, compatible para la impresión UV.
- Producido con una fórmula libre de halógenos, que cumple con los requisitos ambientales más exigentes. Receptividad magnética antioxidante, el acero es atraído por los imanes, fácil de aplicar, quitar y cambiar, sin dejar ningún residuo.
- Base PET premium, excelente para aplicaciones en interior.
- Condiciones de trabajo: temperatura de 15°C a 30°C y humedad relativa de 30% a 60%.
- Condición de funcionamiento: el cambio de temperatura está dentro de 20°C diario, el cambio relativo de la humedad está dentro del 30%.
- Condiciones de almacenamiento: cerrado evitando la luz del sol, en la temperatura 10°C a 35°C, humedad relativa 20% a 70%.
- Vida útil: 12 meses en condiciones de almacenamiento. El material sin terminar debe ser sellado y utilizado dentro de un mes.

CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS
Grosor	180mic
Peso	320 g/m2
Blancura	[80, 90]
Brillo 60°	[3, 8]
Opacidad	100%
Resistente al agua	Media/alta
Lifting data	>3,5 g/m2

Disponible en la tienda online:

PL708120 - Film Pet Ferrico Universal 1,524x30m

PL708100 - Film Pet Ferrico Universal 1,07x30m

