

# TEXTIL RETINA BACKLIT DS 190GR SUBUV FR



## Descripción:

Tejido ultra suave, elegante y tupido especial para perfiles de aluminio retroiluminados, muy flexible y antiarrugas, ideal para sublimación y confección con keder.

## Aplicaciones:

Ideal para cajas de luz y sistemas de marco.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	ESTÁNDAR
<b>Material</b>	100% poliéster	DIN600001, ASTM - D7641
<b>Peso</b>	190g/m2 5.6oz/sq.yd	DIN EN ISO 2286 - 2, ASTM - D751
<b>Método de tejido</b>	Tejido	-
<b>Hilo Dtex</b>	75x150	DIN EN ISO 2060, ASTM - D1907
<b>Factor de transmisión</b>	(51 + / -2)%	ANSI PH2.19 ISO5/2
<b>FR</b>	DIN 4102 - B1, NFPA 701 TEST1	DIN 4102, B1, NFPA 701 TEST 1
<b>Ancho</b>	Up to 3.2M / 126"	DIN EN ISO 3759 ASTM - D751 - 2006
<b>Temperatura de fijación</b>	190-210°C, 1-2min	-
<b>Temperatura de amarilleamiento</b>	≥210°C	-
<b>Tinta</b>	Sublimación, UV	-

## Disponible en la tienda online:

PL761180 TEXTIL RETINA BACKLIT DS 190GR SUBUV FR 2,60 x 50M

PL761190 TEXTIL RETINA BACKLIT DS 190GR SUBUV FR 3,20X50M

