

STRATUS PP GREEN 2,6MM

Descripción:

Stratus PP print es un panel de polipropileno ideal para las aplicaciones de comunicación visual. Se obtiene mediante la combinación de tres capas extruidas juntas en un solo proceso y soldadas por calor sin usar ningún adhesivo.

Stratus PP print obtiene resultados óptimos de impresión directa en impresoras planas UV, de hecho, la plancha de polipropileno se somete a un tratamiento corona que permite que la tinta se adhiera muy bien a la superficie y sea resistente.

Tenemos experiencia exitosa con los siguientes fabricantes de impresoras planas UV: Durst, Mimaki, HP (tecnología HP Latex, también en las de nueva generación), EFI Vutek, Canon, Epson, Canon, SwissQprint.

Aplicaciones:

Stratus PP print es un excelente soporte ecológico para las aplicaciones más comunes del mercado Viscom. Se puede utilizar para publicidad en vallas publicitarias, en interiores y exteriores, montaje de tiendas y exhibición en puntos de venta, impresión de gran formato en los stands de feria y otros proyectos especiales.

También es adecuada para serigrafía y aplicación de films autoadhesivos..

Técnicas de manipulación:

Stratus PP print es 100% polipropileno, por ello es muy fácil de manipular.

Procesos que admite: Fresado, Corte y troquelado, Corte por láser y corte por chorro de agua. Hendido, soldado, engrapado y pegado.

Medidas:

- 205x305cm

Características:

Blanco, ligero, duradero y fácil de manejar.

Rígido y plano gracias a la estructura de panel bidireccional.

Superficie uniforme de alta calidad, resistente al impacto y rayado.

Resistente a la humedad, solventes químicos y arañazos.

Ideal para todo tipo de procesamiento: fresado, troquelado, corte por láser, cuchilla y corte por guillotina.

Fácil de pegar, soldar, arrugar, perforar. Apto para laminación

Cumple los requerimientos FDA para salud alimentaria

100% Polipropileno, totalmente reciclable.

PROPIEDADES	UNIDADES	VALOR	MÉTODO TEST
Gramaje	g/m2	600	
Grosor	mm	2,6	
Densidad	kg/m3	231	
Módulo elástico	KPa	750	ISO 178
Resistencia a curvarse	KPa	6,00	ISO 178
Variación dimensional	mm/s	máx. 0,5	
Acabado superficie	%	MATT 5 o suave	
Nivel de tratamiento corona	Dynes/cm	>42	Probado con líquidos específicos para la medición del nivel de tratamiento.
Tratamiento corona de por vida	Meses	3	
Delaminación		min. 6 - medium >10	

Descripción:

» Resistencia al agua, a condiciones climáticas adversas, a aceites y productos químicos.

» El producto es 100% reciclable (monomaterial)

» Tratamiento disponible: Anti-UV / antiestático / ignífugo

TOLERANCIA	PESO	GROSOR	ANCHO	LARGO	PALLET
	± 5%	± 0,2 mm	± 2 mm	± 1%	max 30 mm

PL648000 - STRATUS PP GREEN white matt 600 gr 2,6 mm 1 cara 205x305 cm

