



# TEXTIL FRONTLIT ACRYTEX 290GR



## Descripción:

- Tejido de poliéster (PET) con recubrimiento de poliacrilato (PA).
- Textil soldable\* por calor y alta frecuencia, ideal para aplicaciones de gigantografía libres de PVC.
- Peso súper ligero, facilita el transporte y la instalación.
- Se puede imprimir cualquier cara según las preferencias del cliente.
- Buena propiedad impermeable, siempre se utiliza como banner tanto en interiores como en exteriores.
- Compatible con tintas UV, Solvente, Eco-solvente y Látex con alta resolución de imagen.

\*Soldable con cinta de refuerzo.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO TEST	MEDIDAS
<b>Peso total</b>	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	290 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipo de tejido</b>	DIN 60001, ASTM D7641	Poliéster
<b>Hilo</b>	DIN EN ISO 2060, ASTM D 1907	1100 x 1100 dtex
<b>Fuerza de tensión</b>	DIN EN ISO 1421	2490x2230 N/5cm
<b>Resistencia al desgarre</b>	DIN 53363	530x490 N
<b>Resistencia al fuego</b>	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1	
<b>Ancho disponible</b>	DIN EN ISO 3759, ASTM D751- 2006	Hasta 500cm
<b>Largo disponible</b>	DIN EN ISO 3759, ASTM D751- 2006	50m

## Disponible en la tienda online:

PL760370 - Textil Frontlit Acrytex 290gr 1,06x50m

PL760380 - Textil Frontlit Acrytex 290gr 1,37x50m

PL760390 - Textil Frontlit Acrytex 290gr 1,60x50m

PL760400 - Textil Frontlit Acrytex 290gr 2,50x50m

PL760410 - Textil Frontlit Acrytex 290gr 3,20x50m

