

FLASH PHOTO SOLVENT PAPER SATIN 220G

Descripción:

Se puede utilizar en todo tipo de impresoras eco-solventes, mild-solvent y hard-solvent, también compatible con impresoras látex.

Aplicaciones:

- Señalización POS, para uso interior y exterior.

Puntos fuertes:

- Alta calidad de imagen.
- Alta densidad de color.
- Buena resistencia al desgarro.
- Secado instantáneo.
- Resistente al agua.
- Mejores resultados en 720 dpi.

Impresoras compatibles:

- Se puede utilizar en todo tipo de impresoras eco-solventes, mild-solvent y hard-solvent.
- Compatible con impresoras látex.

Temperatura recomendada:

- Pre-Calentamiento hasta 45°, placa de impresión hasta 40°, Post-calentamiento hasta 50°, máximo 70°.

Modo de empleo:

- Almacene el material sólo en las cajas originales, fuera de la luz solar directa bajo condiciones climáticas normales (23°, 50% HR).

CARACTERÍSTICAS	MEDIDA
Grosor	203 mic ± 5
Peso	216 g/m ² ± 7
Brillo (BYK) 60°	20% ± 5
Color MLD UVO	L: 93.3 +/- 0.6 a: -0.4 +/- 0.5 b: -1.8 +/- 0.5 delta b: 13.9 +/- 0.8
Blancura CIE	150
Opacidad	> 90 %
Bobina	Ancho: 1,067, 1,27, 1,37 y 1,514 m Longitud: 30m

