

LAMINADO PP GLOSS 80MIC

Descripción:

Laminado autoadhesivo PP a una cara incoloro, transparente, brillante, respetuosa con el medio ambiente.
Lavable y resistente a una gran cantidad de detergentes y disolventes.
Recubierto con un adhesivo de acrilato sin disolventes, resistente al paso del tiempo y permanentemente elástico.

Áreas de aplicación:

- Película protectora y de acabado para fotografías clásicas, paneles de visualización, inyección de tinta y soportes de impresión digital como papel, poliéster, PVC, etc.
- Puede usarse universalmente en interiores y exteriores a corto y medio plazo

Características:

- Polipropileno de 80 µm
- Liso, transparente, brillante
- Respetuoso con el medio ambiente ya que no contiene PVC
- Casi sin encogimiento
- Protección UV
- Resistente a temperaturas de hasta + 100 ° C
- Para uso en interiores y exteriores a corto plazo
- Adhesivo base de agua ecológico
- Adecuado para muchos soportes impresos con tintas curables por UV

Estructura:

- Polipropileno de 80 µm
- Adhesivo poliacrilato al agua, permanente
- Revestimiento: papel glassine siliconado por una cara, 62 g/m²

CARACTERÍSTICAS FILM	DESCRIPCIÓN		
Grosor	80 ± 5 µm	approx.: 3.1 mil	
Peso	67 ± 5 g/m ²	Brillo	
Fuerza de ruptura	Lengthwise: > 25 [N/15mm]	Crosswise: > 20 [N/15mm]	
Límite de estiramiento	Lengthwise: > 550%	Crosswise: > 600%	
Resistencia al desgarro	Lengthwise: > 20 [N/15mm]	Crosswise: > 15 [N/15mm]	
Brillo	110-130	>10N/25mm	
Partículas de gel visibles	No se puede descartar la visibilidad de partículas de gel individuales		
Valor L*a*b*	No se pueden descartar desviaciones de color		
CARACTERÍSTICAS ADHESIVO	DESCRIPCIÓN		
Tipo	Poliacrilato dispersión		
Valor pH	Aproximadamente 7,0		
Fuerza adhesiva	10 min: > 11,5 [N/15mm]	24h: > 15,5 [N/15mm]	AFERA 4001
CARACTERÍSTICAS MASKING	DESCRIPCIÓN		
Tipo	Papel Glassine una cara		
Grosor	54 ± 6 µm		
Peso	65 ± 6 g/m ²		
Fuerza removedora	12-45 [mN/cm]	Velocidad 300 mm/min	

Disponible en la tienda online:

PL662470 - Laminado PP 80mic Gloss 1,40X50M

También disponible en medidas de 1,04, 1,30 y 1,60m.

