

STRATUS PVC LITE

Descripción:

Plancha de PVC extrusionado y espumado de baja densidad con lámina protectora a una cara. Soporte ideal para impresión directa y montaje de aplicaciones de bajo coste.

Grosores disponibles: 1, 3, 5, 10 y 19 mm.

Aplicaciones:

- Ferias y decoración de tiendas
- Displays
- En publicidad
- Construcción de muebles
- Soporte de impresión y montaje en plano
- Separación de espacios

Ficha técnica:

	MEDIDAS
Densidad	0,460 g/cm ²
Módulo de elasticidad a la tracción	750 MPa
Módulo de elasticidad a la flexión	850 MPa
Resistencia al impacto	10 kJ/m ²
Resistencia de plegado	28 D (15s)
Coefficiente medio de expansión térmica lineal	0.7 x 10 ⁻⁴ K
Resistencia de superficie	≥ 10 ⁻⁴ 1
Rango de temperatura	De 0°C a 60°C

Disponible en la shop online:

- PL640090 - STRATUS PVC Lite 1mm 3050X1530mm
- PL640095 - STRATUS PVC Lite 1mm 3050X2030mm
- PL640100 - STRATUS PVC Lite 3mm 3050X1530mm
- PL640110 - STRATUS PVC Lite 3mm 3050X2030mm
- PL640120 - STRATUS PVC Lite 5mm 3050X1530mm
- PL640130 - STRATUS PVC Lite 5mm 3050X2030mm
- PL640140 - STRATUS PVC Lite 10mm 3050X1530mm
- PL640150 - STRATUS PVC Lite 10mm 3050X2030mm
- PL640170 - STRATUS PVC Lite 19mm 3050X1530mm

