

FILM PP FERRICO 230MIC LATUV

Descripción:

- PP blanco mate con film de acero, compatible con impresión UV y látex.
- Producido con una fórmula libre de halógenos, que cumple con los requisitos ambientales más exigentes. Receptividad magnética antioxidante, el acero es atraído por los imanes, fácil de aplicar, quitar y cambiar, sin dejar ningún residuo.
- Base PP de alta calidad, excelente para aplicaciones en interior a largo plazo.
- Vida útil: 12 meses en su embalaje original.
- No recomendable su uso en zonas frías (temperaturas exteriores inferiores a 0°C).
- Medidas disponibles: 1,07, 1,27 y 1,52m.

Aplicaciones:

Adecuado para montajes sobre bases magnéticas, ferias, exposiciones, escuelas, centros de formación, supermercados, tiendas de retail, ideal para campañas intercambiables a corto plazo.

CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS
Grosor	230mic
Peso	320 g/m2
Blancura	[85, 95]
Brillo 60°	[3, 8]
Opacidad	100%
Resistente al agua	Media/alta

Proceso y almacenamiento:

- Condición de trabajo: temperatura 15°C a 30°C, y humedad relativa 30% a 60%.
- Condición de aplicación: el cambio diario de temperatura está dentro de 20°C, el cambio de humedad relativa está dentro de 30%.
- Condición de almacenamiento: conservar cerrado evitando la luz solar, en una temperatura de 10°C a 35°C y humedad relativa de 20% a 70%.
- Vida útil: 12 meses en condiciones de almacenamiento. El material inacabado debe envasarse herméticamente y consumirse en un plazo de un mes.

Disponible en la tienda online:

PL708220 - FILM PP FERRICO 230MIC LATUV 1,524 x 30m

PL708210 - FILM PP FERRICO 230MIC LATUV 1,27 x 30m

PL708200 - FILM PP FERRICO 230MIC LATUV 1,07 x 30m

