

TEXTIL FRONTLIT POLKA SUBLATUV 190GR



Descripción:

Textil frontlit de 190gr de aspecto sutil y elegante, ideal para grandes producciones, retail, eventos y presentaciones tanto en interiores como exteriores. Ideal para transfer por sublimación debido a su acabado y caída. PVC Free y resistente a las arrugas. Compatible con tintas UV, látex y sublimación. Anchos disponibles: 2.60m y 3.20m x 100m.

| | MÉTODO TEST | MEDIDAS |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Peso total | DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751 | 190g/sq.m |
| Tipo de tejido | DIN 60001, ASTM D7641 | 100% poliéster |
| Método de tejido | N/A | Tejido por urdimbre |
| Contracción | 210°C, 30s | ≤2% |
| Tasa de blindaje | ANSI PH2.19, ISO 5/2 | 53% |
| Resistencia al fuego | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1 | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1 |
| Temperatura de fijación recomendada | N/A | 190°C - 210°C, 1-2min |
| Temperatura de amarillamiento | SUPRKC REX - C400, 30s | ≥210°C |
| Ancho | DIN EN ISO 3759, ASTM D751 - 2006 | Máx. 3.20m |
| Longitud estándar | DIN EN ISO 3759, ASTM D751 - 2006 | 50m |

