

VELA 1802 DS



Modelo	VELA 1802 DS
Cabezal de impresión	Doble cabezal de impresión DX5
Tecnología de impresión	Piezoeléctrico Inkjet
Medidas aceptables	Ancho: 1820mm Grosor: Máximo 1mm Peso: 50kg
Ancho de impresión	1800mm
Cartuchos de tinta	Tipo: Tinta de sublimación Capacidad: 4*4 CISS (Cartucho de tinta de 220 ml con tanque de tinta de 1,5 L) 6*6 CISS (6 colores), 8*8 CISS (8 colores) opcional. Color: 4 colores (Cian, Magenta, Amarillo, Negro) 6 colores, 8 colores (opcional)
Resolución de impresión	Máximo 1440 dpi
Velocidad de impresión	4 pasadas: 31 m ² /h 6 pasadas: 21 m ² /h 8 pasadas: 17 m ² /h
Sistema de calentamiento	Calentador postimpreso integrado y calentador de tejido.
Interfaz	USB 2.0
Fuente de alimentación	AC 220V ±10%, 50/60 HZ
Dimensiones (con soporte)	148.5 (W) x 33.5 (D) X 70.5 (H) in // 3770 (W) x 850 (D) x 1790 (H) mm
Peso (con soporte)	650 kg
Dimensiones packaging	Impresora: 136 (W) x 37 (D) x 61 (H) // 3450 (W) x 940 (D) x 1550 (H) mm Calentador: 132 (W) x 39 (D) x 44 (H) // 3350 (W) x 980 (D) x 1120 (H) mm
Peso del packaging	Impresora: 490kg // Calentador: 420kg
Ambiente	Power on: Temperatura 59F a 90F (15°C a 32°C) 68F (20°C) // Humedad: 35 a 80% (no condensación) Power off: Temperatura: 41F a 104F (5°C a 40°C) // Humedad: 20 a 80% (no condensación)
Accesorios	Cable USB, abrazadera, manual, botella de drenaje, cartuchos de tinta.
RIP	Photoprint

